

# Impugnature

## IMPUGNATURE

- ← I corpi di entrambe le impugnature sono realizzati da monoblocco forgiato
- ← Saldatura fino a 50 mm, taglio fino a 150 mm, riscaldamento con Acetilene e Propano
- ← Fornite con dado per connessione lancia da taglio / saldatura / riscaldamento
- ← Attacchi di entrata filettati G 3/8" con portagomma di diametro 5÷8 mm
- ← Costruite in conformità alla normativa ISO 5172
- ← Compatibili con le attrezzature più diffuse

## IMPUGNATURA IN LEGA LEGGERA

### APPLICAZIONI

- ← Medie e pesanti

### CARATTERISTICHE

- ← Corpo in lega di alluminio forgiato
- ← Valvole a sfera di alta precisione
- ← Verniciatura in resistente poliuretano nero per una maggiore durata



CODICE	GAS	FILETTATURA OSSIGENO	FILETTATURA GAS COMBINATO	LUNGHEZZA (mm)	PESO (kg)
53007550	Multigas	G 3/8" - RH	G 3/8" - LH	210	0,500

## IMPUGNATURA IN OTTONE

### APPLICAZIONI

- ← Medie e pesanti

### CARATTERISTICHE

- ← Corpo in ottone forgiato
- ← Valvole a sfera di alta precisione



CODICE	GAS	FILETTATURA OSSIGENO	FILETTATURA GAS COMBINATO	LUNGHEZZA (mm)	PESO (kg)
53007288	Multigas	G 3/8" - RH	G 3/8" - LH	175	0,500